

■アーチカルバートの許容土被り表

注意：設計する場合型枠が古くなり破棄する場合がありますので当社へご確認の上
設計いただきますようにお願いします。

呼び名		最大土被り(m)			呼び名		最大土被り(m)		
B	H	I 型	II 型	特厚型	B	H	I 型	II 型	特厚型
800	800	6.1	7.8	16.5	2000	2000	4.1	6.1	10.8
800	960	6.6	7.8	16.5	2000	2400	4.4	6.5	11.6
1000	1000	5.6	7.8	14.7	2200	2200	3.4	5.9	10.4
1000	1200	5.6	8.3	14.7	2200	2640	3.6	6.3	11.2
1200	1200	5.3	7.7	13.7	2500	2500	3.3	5.2	10.0
1200	1440	5.3	8.1	13.7	2500	3000	3.3	5.6	10.8
1500	1500	4.9	6.7	12.1	2800	2800	3.3	4.6	10.2
1500	1800	5.1	7.1	12.0	2800	3200	3.3	4.8	9.9
1800	1800	4.4	6.3	10.6	3000	3000	3.2	4.6	9.8
1800	2160	4.7	6.7	11.0	3000	3200	3.3	4.7	9.9

- 注) 1. 最小土被りは、舗装厚または 0.5m
 2. 鉛直土圧係数 $\alpha = 1$
 3. 上記標準土被り以外についてはご相談下さい。